

POSLIGNE®

réinventer l'univers
des terminaux
point de vente

ODP 200

IMPRIMANTE TICKETS THERMIQUES



Lignes fluides,
huit couleurs
interchangeables,
ODP 200 est une
imprimante thermique
possédant tous
les avantages du
design POSLIGNE®.

Parfaitement en phase avec les designs POSLIGNE®, ODP 200 possède des formes souples et douces, loin des angles droits des matériels d'impression traditionnels.

Le système «Clip'n Color», l'une des caractéristiques de la marque, se retrouve dans l'ODP200 à travers les 8 couleurs interchangeables du capot de l'imprimante, en parfaite harmonie avec les coloris des autres matériels POSLIGNE®.

Rapide, (150 mm/sec), ODP 200 possède un emplacement pouvant contenir un

rouleau de papier de 102 mm maxi, capable d'accueillir différentes largeurs de tickets (standard 80mm). Elle est également dotée d'un driver compatible ESC POS et d'un chargement papier automatique.

Son système d'introduction papier situé à l'arrière permet en outre d'imprimer des tickets/reçus au format «paravent».

Tous les périphériques POSLIGNE® sont compatibles avec l'ensemble des systèmes POS du marché.

ODP 200 : STYLE ET RAPIDITÉ

Clip'n Color

ODP 200 prend des couleurs grâce à un judicieux système de "clips"!

Le capot interchangeable en polycarbonate se fixe et s'enlève aisément, permettant ainsi à ODP 200 de s'adapter à son environnement.

Les «plus» ODP 200 :

- Vitesse 150 mm/sec
- Chargement du papier automatique
- Rouleau papier ø 102 mm max
- Compatible ESC/POS
- 5 interfaces disponibles : parallèle, série, USB, Ethernet, Wi-Fi
- Introduction papier arrière pour impression «paravent»
- Détection fin de papier



couleurs de la base

- perle
- graphite

couleurs des clips

- orange tonic
- rouge grenadine
- blanc pur
- jaune indien
- bleu tendre
- bleu indigo
- gris metal
- vert anglais

MODÈLE

ODP 200

Méthode d'impression	Thermique
Vitesse d'impression	150 mm/sec
Largeur d'impression	72 mm : 512 en 180 DPI / 576 en 203 DPI
Résolution	180 DPI ou 203 DPI
Caractères / ligne	Caractère A : 42 colonnes 180 DPI / 48 colonnes 203 DPI Caractère B : 56 colonnes 180 DPI / 64 colonnes 203 DPI
Chargement papier	Automatique

P A P I E R T H E R M I Q U E

Largeur	80 mm en standard - réglable de 50 à 82,5 mm
Épaisseur	0,065 - 0,1 mm
Diamètre rouleau	76 mm en standard - Max 102 mm

C A R A C T È R E S

Alphanumériques	95
Caractères Extension graphique	128/7 pages (1 espace /page)
Caractères internationaux	10
Codes barres	EAN-8, EAN-13, CODE 39, ITF, UPC-A, CODABAR, CODE 93, CODE 128, PDF 417 (2D)
Emulation	Compatible ESC/POS*
Détecteurs	Fin de papier
Ports tiroir(s) caisse(s)	1
Interfaces	Parallèle (IEEE 1284), série (RS 232), USB combo, Ethernet Interface(10Mbps), Wi-Fi(802,11b)
Alimentation	Externe 24 V - 2,5A - 110 x 65 x 30 mm

C O U P E P A P I E R

Massicot	1 million de coupes - type guillotine
Type de coupe	coupe totale ou partielle
Durée de vie	1 000 000 coupes

Dimensions (L x P x H)	152 x 222,3 x 156,2 mm
Poids (coupe papier inclus)	1,7 kg

*ESC/POS est une marque déposée de SEIKO EPSON CORP.

Spécifications sujettes à modifications sans préavis

